

Kemet ダイヤモンドコンパウンド



粒度	溶解性	タイプ	結晶	容量
1/10u~90u	W(水溶性) OS(油性) KD(両性)	通常品 高濃度品 耐熱品 オーダーメイド	MA(単結晶) PC(多結晶)	5g、10g、20g (大容量可能)

◆Wタイプダイヤモンドコンパウンド

- ・研磨後、簡単に洗浄ができる水溶性ペーストです。
- ・精密工学と電子部品の加工に最適です。
- ・このダイヤモンドコンパウンドは
ポリッシングクロスとのご使用が理想的です。
- ・油性では洗浄が困難なワークに最適です。
- ・ルブリカントオイルを加える場合はWタイプをご使用ください。

◆OSタイプダイヤモンドコンパウンド

- ・オイルベース(油性)のペーストです。
- ・超硬やその他の金属、セラミックのような硬い材料の研磨に最適です。
- ・水溶性に比べて潤滑材をより多く含み自己潤滑効果があります。
- ・潤滑油を併用する場合は、OSタイプの潤滑油をご使用ください。

◆KDタイプダイヤモンドコンパウンド

- ・作業現場、精密加工場、実験室など幅広くご使用いただけます。
- ・特殊な化学的媒体によりダイヤモンドパウダーを
均等に分散させることで、効率よく切削・ポリッシュ
いただけます。
- ・油性のルブリカントをご使用いただけます。
- ・人体に優しい成分で製造されておりますので、
環境にも害のない製品です。



Kemet

ケメット・ジャパン株式会社

千葉県千葉市美浜区中瀬2-6
WBGマリブウエスト21階
TEL : 043-213-9911
FAX : 043-213-9932
MAIL : info@kemet.jp