



VECTOR HTR RINSE/WASH AGENT FOR LAPPING&POLISHING OF SEMICONDUCTOR MATERIALS

VECTOR HTR は、ラッピングプレート・ウェーハ上の残滓除去に使用され、防錆効果も有します。**VECTOR HTR** は、ラップ盤とウェーハ間の表面張力を抑え、ウェーハ上の残滓を低減いたします。ポリッシング応用では、パッドとウェーハのリンスに威力を発揮します。**VECTOR HTR** は濃いブルーの低粘度溶液です。

利点：

- ウェーハ洗浄・取り扱い時使用
- ラップ盤・パッドのメンテナンス・洗浄の低減
- ステイニングの低減
- プレートのコンタミネーションによるウェーハの割れ・スクラッチの低減
- ラッピング時のウェーハ割れ低減

使用法：

VECTOR HTR は、ラッピング装置・ウェーハ状態により希釈率 2～3% でご使用願います。ご使用開始時は、純水又は軟水に 2% 希釈でご使用願います。希釈溶液をラッピング装置のリンスラインに接続し、ウェーハをラップ盤に設置する前とラップ後に供給する事をお勧めいたします。ラップ盤を上げた後、希釈 **VECTOR HTR** を供給してください。これにより、ラップ盤とウェーハ間の表面張力を抑え、ウェーハの取り扱いを容易にし、ウェーハ上の残滓・スクラッチを低減します。取り外したウェーハは、2% **HTR** 溶液に保管すると、後洗浄に効果的です。ポリッシングへの応用も同様です。

ケメット・ジャパン株式会社

〒261-7121

千葉県千葉市美浜区中瀬 2-6 WBG マリブウエスト 21 階

TEL : 043-213-9911

FAX : 043-213-9932

<http://www.kemet.jp>

info@kemet.jp

Kemet