

研削機



特徴

- 剛性の高い設計
- 自動厚み測定・ドレス対応可
- 自動洗浄・ドライ対応可
- 全自動モデルは自動搬送（ロード / アンロード）に対応
- 扱いやすいソフトウェア
- メンテナンスが容易
- アプリケーション：シリコン、SiC、サファイア、金属、セラミックス、カーボン、ガラス、プラスチック、複合材

標準仕様

モデル		KHRG-150	KVRG-250F	KVRG-300F	KVRG-500
回転速度	最大	1.5kW 3,000rpm	3.75kW 2,000rpm	5.0kW 2,000rpm	7.5kW 2,000rpm
	最少	0.2kW 400rpm	0.75kW 200rpm	1.5kW 200rpm	2.2kW 200rpm
対応サイズ	mm	φ 150	φ 250	φ 300	φ 500
ストローク	mm	70	100	100	200
グラインディング スピード	mm / 分	0.0001 ~ 1			
分解能	mm	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
精度	mm	± 0.001	± 0.001	± 0.001	± 0.002
自動厚み測定		N/A	オプション		
自動ドレス		オプション			
概算寸法 (WxDxH)	mm	1400 x 780 x 1520	1100 x 950 x 1970	1200 x 1050 x 1970	1300 x 1400 x 2100
重量	kg	1400	1450	1750	2000

ケメット・ジャパン株式会社

〒261-7121 千葉県千葉市美浜区中瀬 2-6 WBG マリブウェスト 21 階
tel : 043-213-9911 info : www.kemet.co.jp

Kemet